

# HOMOJENİZATÖR

## CLPM 400

Tüm çapraz kontaminasyon risklerinden kaçınan homojenizatör kullanımı kolay ve güçlü bir laboratuvar ekipmanıdır. Her türlü uygulamaya uyarlanmış ve optimum bakteri ekstraksiyonu garantisi ile laboratuvar analizleri için harika bir araçtır.





#### KOLAY KULLANIM

Kolay Kullanılan Panel



#### LCD EKCRAN

Kolay okunup takip edilmeyi sađlayan geniş ekran



#### MATERYAL

Tamamen 304 Kalite Paslanmaz Çelik



#### İZLENEBİLİRLİK

Homojenizasyonu takibe yarayan temperli gözetleme camı



#### HIZLI

Sadece 60 saniyede homojenizasyon



#### GÜVENLİK

Kapak açıldığında otomatik duran motor mekanizması



#### AYARLABİLİRLİK

Farklı boyutta numunelerle çalışabilmeye imkan veren ayarlanabilir pedal mesafesi

### GENEL VERİ

Cihaz	Laboratuvar Cihazı
Cihaz tipi	Homojenizatör
Standartlar	
Blegeler	CE
Kalite Yönetimi	DIN EN ISO 9001:2008

### GENEL TEKNİK VERİLER

Kapasite	400 Ml.
Homojenizasyon Süresi	99 saat 59 dakika ayarlanabilir
Homojenizasyon Hızı	Saniyede maksimum 12 vuruş
Ölçüler (w x d x h)	29 x 45 x 37 cm
Ekran	128 x 64 Graphic LCD
Ağırlık	26 kg
Kontrolcü	Full otomatik

### OPSİYONLAR

Plastik Poşet
Paslanmaz Çelik Poşet Askısı

### MALZEMEYE ÖZGÜ VERİLER

Çalışma alanı malzemesi	1,5 mm kalınlığında paslanmaz çelik
Gövde malzemesi	Elektro statik boyalı 1,2 mm kalınlığında çelik

### ELEKTRİKSEL VERİ

Nominal voltage/nominal frequency	220 V AC / 50 Hz
Güç Tüketimi	400 W

### MEKANİK VERİ

Dış Ölçü (mm)	290 x 450 x 370
Paket Ölçüleri	390 x 550 x 470
Ağırlık	26 kg



Discover the potential