

KÜL FIRINI

CLMF SERİSİ

CLMF serisi kül fırınlar yüksek sıcaklık gerektiren genel laboratuvar uygulamaları için idealdir. CLMF Serisi , maksimum çalışma sıcaklığı 1200 °C ve 1.400 °C'ye kadar üç farklı boyutta mevcuttur. Kimyasal analizler , tavlama, malzeme testi ve külleme işlemleri gibi yüksek sıcaklıklara ihtiyaç duyan çalışmalar için 1200 °C ve 1.400 °C olarak üretilirler.





BÜYÜK HACİM

5-10-15 Lt Seçeneği



GENİŞ LCD EKRAM

Kolay okunan ve ayarlanan çok programlı Standart ekran.



YUKARI AÇILAN KAPAK

Yüksek sıcaklıklarda bile kolayca açılıma imkan veren dikey kapak



PROGRAMLANABİLİR KONTROLLER

10 program, 10 adım



VERİMLİLİK

Mükemmel enerji verimliliği sağlayan yüksek yoğunlukta izolasyon



GÜVENLİK

Orijinal kaçak akım rölesi ile kapı anahtarı

GENEL VERİ

Cihaz	Laboratuvar Cihazı
Cihaz tipi	Kül Fırını
Standartlar	
Blegeler	CE
Kalite Yönetimi	DIN EN ISO 9001:2008

GENEL TEKNİK VERİLER

Kapasite	5 - 10 - 15 Lt.
Sıcaklık	1.100 - 1.200 - 1.400
Thermocouple	K tipi
Ekran	128x64 LCD Ekran
Kontrolcü	Otomatik PID Kontrol 5 Program ve 5 Segment

ISITMA SÜRESİ	5 LT.	10 LT.	15 LT.
1.200	52 min	80 min	95 min
1.400	62 min	90 min	105 min

MALZEMEYE ÖZGÜ VERİLER

Çalışma alanı malzemesi	Seramik Elyaf Board
Gövde malzemesi	Elektro statik boyalı 1,2 mm kalınlığında çelik

ELEKTRİKSEL VERİ	5 LT.	10 LT.	15 LT.
Voltaj	220 V AC / 50 Hz	220 V AC / 50 Hz	220 V AC / 50 Hz
Güç Tüketimi	2.000 W	3.500 W	4.750W
Güç Tüketimi	2.900 W	3.000 W 380 V AC 50 Hz	6.000 W 380 V AC 50 Hz

MEKANİK VERİ	5 LT.	10 LT.	15 LT.
İç Ölçü (mm)	152 x 152 x 220	186 x 346 x 157	220 x 380 x 185
Dış Ölçü (mm)	370 x 520 x 550	410 x 660 x 550	530 x 700 x 470



Discover
the potential