

## MEKANİK KARIŞTICILAR

### MS6010, MS6010D / MS6060, MS6060D



MS6010D, MS6060D



MS6010, MS6060

#### MS6010, MS6010D / MS6060, MS6060D

MS6010, MS6010D: Deney odası ve pilot tesiste orta viskoziteli malzemeler için karıştırıcı, küçük hacimli orta viskozite ve su temelinde, 80L'ye kadar karıştırarak, güçlü bir güçle karıştırıcı, maks. 20kg · cm (196Ncm) tork ve 70-1000 rpm karıştırma hızı aralığı

MS6060, MS6060D: Deney odası ve pilot tesiste yüksek viskoziteli malzemeler için karıştırıcı, yüksek viskoziteli küçük hacimli, 120L'ye kadar karıştırarak, güçlü bir güçle, maks. 32kg · cm (313.6Ncm) tork ve 50-600 rpm karıştırma hızı aralığı

- Deney odası ve pilot tesis için güçlü güç 200W
- Şeffaf LED gösterge ekranı (dijital)
- Karıştırma şaftının yukarı ve aşağı kontrol edilmesi kolaydır
- Mikroişlemcinin geri besleme kontrolü ile tekdüze torku ve doğru dönüş hızını koruyun

Modeli	MS6010	MS6010D	MS6060	MS6060D
Karıştırma kapasitesi (H2O)	80L		120L	
Viskozite (Maks.)	Orta		Yüksek	
Motor (çıkış)	DC motor 200W		DC motor 200W	
Tork (Maks.)	20kg · cm (196Ncm)		32kg · cm (313,6 Ncm)	
Hız sınırı	70 ~ 1000 dev / dak		50 ~ 600 dev / dak	
Hız kontrolcüsü	Geri bildirim kontrolü		Geri bildirim kontrolü	
Hız göstergesi	ölçek	Dijital	ölçek	Dijital
Chuck aralığı	Ø1 ~ 10mm		Ø1 ~ 10mm	
Boyutlar (G x D x Y)	100x220x253mm		100x220x253mm	
Ağırlık	6,3 Kg		6,3 Kg	
Elektrik beslemesi	220V 50 / 60Hz		220V 50 / 60Hz	