

VACUUBRAND ME 1C VAKUM POMPASI

vacuubrand



Teknik Özellikler	Birim	ME 1C
Kademe Sayısı		1 / 1
Max. pompalama hızı at 50/60 Hz	m3/h	0.7 / 0.85
Max. pompalama hızı at 50/60 Hz	cfm	0.4 / 0.5
En düşük vakum (abs.)	mbar/torr	100 / 75
Çalışma için gerekli ortam sıcaklığı	°C	10 - 40
Depolama için gerekli ortam sıcaklığı	°C	-10 - 60
Max. geri basınç (abs.)	bar	1.1
Giriş Bağlantısı		Hose nozzle DN 8-10 mm
Çıkış Bağlantısı		Hose nozzle DN 8-10 mm
Nominal Motor Gücü	kW	0.04
Nominal Motor Hızı 50/60 Hz	min-1	1500/1800
Koruma Derecesi		IP 40
Ölçüler (B x G x Y)	mm	247 x 121 x 145
Ağırlık	kg	5.0
Ses Şiddeti Seviyesi	dBA	45

Vakumlu filtreleme, kimya, mikrobiyoloji, atık su kontrolü ve diğer analitik süreçlerde numune hazırlama için kullanılan en yaygın uygulamalardan biridir. ME 1C diyafram pompası, tekli filtrasyonlar için mükemmel olan kompakt, yüksek performanslı ve kullanımı kolay bir çözüm sunar. Yağsız diyafram pompası MD 1C'nin oldukça başarılı teknolojisine dayanan bu geliştirme, kendini kanıtlamış ve olağanüstü uzun bir diyafram ömrü sağlar. Kolay erişilebilen, üste monte edilmiş güç anahtarına sahip işlevsel, yerden tasarruf sağlayan ve yenilikçi tasarım, günlük laboratuvar çalışmaları için rahat ve hızlı çalışma sağlar. Sağlam PTFE diyaframları ve valfleri, optimum kimyasal direnç sağlar. Aksesuar olarak pompalama hızının ve nihai vakumun ayarlanması için kadranlı bir manüel vakum regülatör valfi mevcuttur.

Performans özellikleri

- Yeni üste monte edilmiş güç anahtarı sayesinde kullanışlı, hızlı ve basit kullanım
- fısıltı sessiz ve çok düşük titreşim
- minimum tezgah üstü alan gerektirir
- bakım gerektirmeyen tahrik sistemi ve kanıtlanmış uzun diyafram ömrü
- yüksek kimyasal direnç