

# VACUUBRAND MZ 2C VARIO select VAKUM POMPASI

*vacuubrand*



Teknik Özellikler	Birim	MZ 2C VARIO select
Kademe Sayısı		2 / 2
Max. pompalama hızı at 50/60 Hz	m3/h	2.8
Max. pompalama hızı at 50/60 Hz	cfm	1.6
En düşük vakum (abs.)	mbar/torr	7 / 5
Çalışma için gerekli ortam sıcaklığı	°C	10 - 40
Depolama için gerekli ortam sıcaklığı	°C	-10 - 60
Max. geri basınç (abs.)	bar	1.1
Giriş Bağlantısı		Hose nozzle DN 8-10 mm
Çıkış Bağlantısı		Hose nozzle DN 8-10 mm
Nominal Motor Gücü	kW	0.53
Nominal Motor Hızı 50/60 Hz	min-1	30 - 2400
Koruma Derecesi		IP 20
Ölçüler (B x G x Y)	mm	243 x 243 x 245
Ağırlık	kg	14.3
Ses Şiddeti Seviyesi	dBA	43

MZ 2C VARIO seçme pompası, en yaygın çözücülerle çalışan laboratuvarlar için mükemmel bir çözümdür. Entegre VACUU · SELECT denetleyicisi, tüm yaygın laboratuvar uygulamalarını kapsayan, kullanımı kolay, uygulama tabanlı bir arabirim sağlar. VACUU · SELECT denetleyicisi yanınızda. Basit işlemler için manuel ayar noktası kontrolünü kullanın, tam otomatik damıtmalar çalıştırın veya basit sürükleyin ve bırak düzenlemesiyle kendi uygulamanızı oluşturun. Solvent buharlaşması için, VACUU · SELECT kontrolörü kaynama basıncını algılar ve proses kontrolünü sürdürmek için pompayı otomatik olarak ayarlar. İsteğe bağlı motor hız kontrolü yalnızca gelişmiş vakum kontrolü sağlamakla kalmaz, aynı zamanda diyaframlar ve valfler gibi aşınan parçalar için benzersiz servis aralıkları sağlar.

#### Performans Özellikleri

- VACUU · Grafik kullanıcı arayüzüne ve önceden tanımlanmış uygulamalara sahip SELECT vakum kontrolörü laboratuvarında çalışmayı basitleştirir
- Otomatik kaynama noktası tespiti ve kısa işlem süreleri için vakumun ayarlanması
- Minimum işletim ve servis maliyetleri için olağanüstü diyafram ömrü
- Mükemmel kimyasal direnç