

## CHILLER

### CLCH-2525

Laboratuvarlarda sıcaklıkları -20 ila 60°C arasında tutmak için uygun fiyatlı CLCH serisi chiller termostatlar, yanıcı olmayan sıvılarla (su ve su/glikol) dahili ve harici sıcaklık kontrolü için uygundur. Chillarlar laboratuvardaki çoğu temel sıcaklık kontrol uygulaması için mükemmel çözümdür.





### DAHİLİ VE HARİCİ SİRKÜLASYON

30 L / dk



### MÜKEMMEL SICAKLIK KONTROLÜ

Mikroişlemci PID kontrolü  
0,1°C sıcaklık stabilitesi



### GÜÇLÜ SİRKÜLASYON MOTORU

0.25 Bar Basınç



### CFC İÇERMEYEN SOĞUTUCU

CFC'SİZ- R449 soğutucu



### HARİCİ SICAKLIK SENSÖRÜ PT100

External temperature sensor for precise temperature control



### KOLAYLIK

Kondansatörün kolay temizlenmesi için çabuk açılan ön ızgara, yan kollar kolay kullanım ve taşıma sağlar.

#### GENEL VERİ

Cihaz	CLCH-2525
Cihaz Tipi	CHILLER
Standart	CE
Kalita Standartı	DIN EN ISO 9001:2008

#### GENEL TEKNİK VERİ

Kapasite	Maks. 35 LT
Sensör	PT 100
Sirkülasyon Basıncı	1-6 Bar
Sirkülasyon Akışı	30L/min
Çalışma Sıcaklığı	-20 ~ 60°C
Isıtma Gücü	1,5 kW
Soğutma Kapasitesi 20°C	3.500 W
Soğutma Kapasitesi at 0°C	2.525 W
Bağlantı	Standart 10 mm
Kontrolcü	Tam otomatik PID kontrol yazılımı
Zamanlayıcı	99,59 dakika veya sürekli
Çözünürlük	Kontrol ve görüntüleme için 0,1 C
Boşaltma	Benzersiz manuel tahliye vanası
Bypass Valfi	Dahil

#### MALZEMEYE ÖZGÜ VERİ

Çalışma alanının malzemesi	1,2 mm kalınlık SS 304 Malzeme No : 1.4301
Kasa malzemesi	Toz Boyalı 1,2 mm kalınlık Zincor Çelik levha

#### ELEKTRİK VERİSİ

Voltaaj	220 V – 50 Hz
Güç tüketimi	5.000 W

#### MEKANİK VERİ

Diş boyutları	(W x D x H) 105 x 63 x 80 mm
Paket Boyutları	(W x D x H) 115 x 73 x 90 mm

#### OPSİYON

Soğutma Sıvısı	
İzolasyonlu termal hortum	

**turkey**  
Discover  
the potential