

DALDIRMALI SİRKÜLATÖR

CLIH

CLIH Daldırmalı Sirkülatör, farklı su depolarına kolay montaj sağlayan vidalı arka kelepçeli kompakt tasarımı ve güçlü basınç/vakum pompasıyla hem iç hem de dış sirkülasyon uygulamalarında yüksek performans sunar. Mükemmel sıcaklık kontrolü kararlılığı sağlayan CLIH, DIN 12876 Güvenlik Sınıfı III (FL) ile uyumlu olup yanıcı sıvıların kullanımına olanak tanır. Yüksek/düşük sıcaklık ve düşük sıvı seviyesi alarmı, aşırı sıcaklıkta otomatik kapanma, kuru çalışma koruması ve eş zamanlı ışıklı-sesli uyarı özellikleriyle güvenli çalışma imkânı sunar. Çok noktalı kalibrasyon, ayarlanabilir güvenlik sıcaklık aralığı ve isteğe bağlı RS232/USB iletişim arayüzleri sayesinde CLIH, hassas sıcaklık kontrolü gerektiren laboratuvar uygulamaları için kompakt, güvenli ve kullanışlı bir çözümdür.





GÜÇLÜ
SİRKÜLASYON



MÜKEMMEL
SICAKLIK KONTROLÜ



LCD
EKTRAN



KORUMA
GÜVENLİK



HARİCİ SICAKLIK
SENSÖRÜ (PT100)



KOLAYLIK
KULANIM

GENEL BİLGİLER

Cihaz	CLIH
Cihaz tipi	Daldırmalı Sirkülatör
Garanti	2 yıl
Cihaz Belgesi	CE, EU Standarts
Kalite yönetmeliği	DIN EN ISO 9001:2008

GENEL TEKNİK BİLGİLER

Çalışma Sıcaklığı	+10°C ~ 100°C
Sensör	PT 100
Sirkülasyon basıncı	0,2 Bar
Isıtıcı gücü 20°C	2000 W
Sıcaklık Doğruluğu	±0.05
Bağlantı	M16
Ekran	LCD Ekran
Pompa hızı	12 L/dk

MATERYAL-ÖZGÜN BİLGİLERİ

Çalışma alanı malzemesi	1.2 mm kalınlık SS 304 Malzeme No : 1.4301
Kasa malzemesi	Toz Boyalı 1.2 mm kalınlığında Zincor Çelik Levha

ELEKTRİK BİLGİLERİ

Nominal voltaj	220V AC
Nominal frekans	50 Hz
Güç tüketimi	2000 W

BOYUTLAR

Cihaz dışı (mm)	136 × 151 × 336
Isıtıcı Kısım (mm)	63 × 130
Brüt Ağırlık	6 kg