

TERMO SİRKÜLATÖR

CLRC-04C

CLRC Serisi cihazlar laboratuvar çalışmalarında -20 ila 60 °C sıcaklıkları korumak için uygun fiyatlı soğutma termostatlarıdır. CLRC serisi güvenilir teknolojisini ve -20 ila 60 °C sıcaklık aralıkları için modern tasarımıyla laboratuvarınızda yer alır. Bu cihaz serisi, yanıcı olmayan sıvılarla harici sıcaklık kontrol termostatı için uygundur (su ve su / glikol). Termostatlar, laboratuvardaki çoğu temel sıcaklık kontrol uygulaması için mükemmel bir çözümdür. En temel işlemlere indirgenmiş olan bu uygun fiyatlı ürün serisi, güvenilirliği ve kullanıcı dostu olmasıyla size kolaylık sunmaktadır.





HARİCİ SİRKÜLASYON

15 L / dk



MÜKEMMEL SICAKLIK KONTROLÜ

Mikroişlemci PID kontrolü
0,1°C sıcaklık stabilitesi



GÜÇLÜ SİRKÜLASYON MOTORU

0,25 Bar Basınç



CFC İÇERMİYEN SOĞUTUCU

CFC'SİZ- R449 soğutucu



LCD EKРАН

Kullanıcı dostu 2*16 LCD Ekran
Hızlı ve parlak LCD Ekran
ayarlanabilir düğme.



GÜVENLİK

Tam güvenlik koruma sistemi
uyarı alarmları ile. Düşük sıvı seviyesi
ve kuru çalışma, aşırı sıcaklık,
aşırı akım.

GENEL VERİ

| | |
|------------------|----------------------|
| Cihaz | CLRC-04C |
| Cihaz Tipi | Soğutmalı Sirkülatör |
| Standart | CE |
| Kalite Standartı | DIN EN ISO 9001:2008 |

MALZEMEYE ÖZGÜ VERİ

| | |
|----------------------------|--|
| Çalışma alanının malzemesi | 1,2 mm kalınlık SS 304 Malzeme No : 1.4301 |
| Kasa malzemesi | Toz Boyalı 1,2 mm kalınlık Zincor Çelik levha |

GENEL TEKNİK VERİ

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| Kapasite | 7 LT |
| Sensör | PT 100 |
| Çalışma Sıcaklığı | -20 ~ 60 C |
| Isıtma Kapasitesi | 1.500 W |
| Bağlantı | Standart 8 mm |
| Kontrolcü | Tam otomatik PID kontrol yazılımı |
| Zamanlayıcı | 99.59 dk ya da devamlı |
| Çözünürlük | Kontrol ve görüntüleme için 0,1 C |
| Boşaltma | Benzersiz manuel tahliye vanası |

ELEKTRİK VERİSİ

| | |
|--------------|---------------|
| Voltaj | 220 V – 50 Hz |
| Güç tüketimi | 1950 W |

MEKANİK VERİ

| | |
|-----------------|------------------------------------|
| Dolum Noktası | Kolay Doldurma Noktası - 10 mm çap |
| Genel boyutları | (G x D x Y) 270x 540 x 380 mm |

OPSİYON

| |
|-----------------------|
| Soğutma Sıvısı |
| Cam ya da metal tuzak |



Discover
the potential