

CHILLER

CLCH-06C

Sıcaklık aralığı -20°C ile 40°C arasında olan uygun fiyatlı soğutma termostatları arıyorsanız, CLCH serimiz güvenilir teknoloji ve modern tasarımıyla ideal bir seçimdir. Bu seri, laboratuvarlarda harici sıcaklık kontrolü için su ve su/antifriz karışımları gibi yanıcı olmayan sıvılarla uyumlu termostatlardır. Temel sıcaklık kontrol uygulamaları için mükemmel bir çözüm sunan bu ürünler, en temel işlevlere sahip olup, güvenilirlikleri ve kullanıcı dostu olmaları ile sizi etkileyecektir.





DAHİLİ & HARİCİ SİRKÜLASYON

22 L/dk



LED EKRAN

Su geçirmez klavye tasarımı, yüksek parlaklıkta LED ekran



GÜÇLÜ SİRKÜLASYON MOTORU

0,3 bar basınç



KORUMA

Uyarı alarmları ile komple güvenlik koruma sistemi. Düşük sıvı seviyesi kuru çalışma, aşırı sıcaklık, aşırı akım.



ARAYÜZ BAĞLANTISI

Haberleşme ve iletişim için RS232



KULLANICI DOSTU

Düşük desibel ile sessiz çalışma

GENEL BİLGİLER

Cihaz	CLCH-06C
Cihaz tipi	Chiller
Garanti	2 yıl
Cihaz Belgesi	CE, EU Standarts
Kalite yönetmeliği	DIN EN ISO 9001:2008

GENEL TEKNİK BİLGİLER

Kapasite	4,5 Lt.
Sensör	PT 100
Çalışma sıcaklığı	- 20 ~ 40 C
Isıtma Kapasitesi	-
Soğutma Kapasitesi 20 °C	700 W
Bağlantı	Standart 8 mm
Kontrolör	Otomatik PID kontrol
Zamanlayıcı	99.59 dk ya da sürekli çalışma
Çözünürlük	0.1 C for Kontrol and Ekran
Boşaltma	Özgün manuel boşaltma valfi

MATERYAL-ÖZGÜN BİLGİLERİ

Çalışma alanı malzemesi	1.2 mm ss 304, 1.4301
Kasa malzemesi	Toz kaplamalı 1,2 mm kalınlığında Zincor çelik sac

ELEKTRİK BİLGİLERİ

Nominal voltaj	220V AC
Nominal frekans	50 Hz
Güç tüketimi	1.500 W

BOYUTLAR

Cihaz (GxDxY, mm)	220 x 420 x 495
Paket (GxDxY, mm)	300 x 500 x 600
Brüt Ağırlık	15 kg

OPSİYONLAR

Isı trnasfer sıvısı
İzolasyonlu hortum