

SOĞUTMALI SİRKÜLATÖR

CLRC-17C / CLRC-30C

CLRC Serisi cihazlar laboratuvar çalışmalarında -25 ila 100 °C sıcaklıkları korumak için uygun fiyatlı soğutma termostatlarıdır. CLRC serisi güvenilir teknolojisi ve -25 ila 100 °C sıcaklık aralıkları için modern tasarımıyla laboratuvarınızda yer alır. Bu cihaz serisi, yanıcı olmayan sıvılarla harici sıcaklık kontrol termostatu için uygundur (su ve su / glikol). Termostatlar, laboratuvardaki çoğu temel sıcaklık kontrol uygulaması için mükemmel bir çözümdür. En temel işlemlere indirgenmiş olan bu uygun fiyatlı ürün serisi, güvenilirliği ve kullanıcı dostu olmasıyla size kolaylık sunmaktadır. CLRC serisi cihazlar dokunmatik ekranı ve 7 farklı program ayarına imkan veren arayüzüyle kullanıcı dostudur.





DAHİLİ VE HARİCİ SİRKÜLASYON

Dakika'da 17 Lt Sirkülasyon



MÜKEMMEL SICAKLIK KONTROLÜ

0.1 C hassasiyetle çalışan PID kontrollü yazılım



GÜÇLÜ SİRKÜLASYON POMPASI

0.45 Bar Sirkülasyon Basıncı



CFC FREE

Çevre Dostu R507 Soğutma Gazı



TFT EKTRAN

Kolay okunup takip edilmeyi sağlayan 4.3 " Ekran



GÜVENLİK

Yüksek Sıcaklık Koruması , Düşük Seviye Koruması , Yüksek Akım Koruması



AKILLI PROGRAM

7 farklı program ayarlamaya yarayan kontrolcü

GENEL VERİ

Cihaz :	Laboratuvar Cihazı
Cihaz Tipi :	Soğutmalı Sirkülatör
Blegeler	CE
Kalite Yönetimi	DIN EN ISO 9001:2008

GENEL TEKNİK VERİLER

	17C	30C
Kapasite	17 Lt.	30 Lt.
Sensör	PT 100	
Çalışma Sıcaklığı	- 25 ~ 100 C	
Heating Power	1,5 kW.	2.2 kW.
Soğutma Kapasitesi 20 °C'de	1100 W	1450 W
Soğutma Kapasitesi 0 °C'de	870 W	1200 W
Bağlantılar	Standart 10 mm	
Kontrolcü	Otomatik PID	
Zamanlayıcı	99 saat 59 dakika, süresiz çalışma,	
Çözünürlük	0.1 C Kontrol ve Ekran	
Tahliye	Özgün tahliye vanası	
Banyo Kapağı	Dahil	

OPSİYONLAR

Isı transfer sıvısı
İzolasyonlu hortum

MALZEMEYE ÖZGÜ VERİLER

Çalışma alanı malzemesi	1.2 mm kalınlık SS 304 Materyal No : 1.4301
Gövde malzemesi	Elektro statik boyalı 1,2 mm kalınlığında çelik

ELEKTRİKSEL VERİ

	17T	30C
Voltaj	220 V AC / 50 Hz	220 V AC / 50 Hz
Güç Tüketimi	2.200 W	3.000 W

MEKANİK VERİ

	17C	30C
İç Ölçü (mm)	175 x 320 x 150	230 x 350 x 150
Dış Ölçü (mm)	330 x 474 x 752	400 x 523 x 807
Paket Ölçüleri	430 x 574 x 852	500 x 623 x 907



Discover the potential