

VİSKOZİMETRE BANYOSU

CLVB-44

CLVB 44, cam viskozimetrelerle gerçekleştirilen viskozite ölçümleri için tasarlanmış, 0–100 °C çalışma aralığına ve $\pm 0,05$ °C sıcaklık stabilitesine sahip şeffaf banyolu bir sıcaklık kontrol cihazıdır. 44 L banyo hacmi, 2000 W ısıtma gücü ve 22 L/dk sirkülasyon debisi sayesinde viskozimetrelerin hassas ve homojen sıcaklık koşullarında çalışmasını sağlar.





YÜKSEK SİRKÜLASYON İÇİN BÜYÜK BANYO HACMİ

44 Lt.



MÜKEMMEL SICAKLIK KONTROLÜ

Mikroişlemci PID kontrolü 0,1°C Sıcaklık kararlılığı



GÜÇLÜ SİRKÜLASYON

0,3 Bar basınç



ŞEFFAF BANYO

Banyo içerisinde kolay gözlemlenebilmesi için şeffaf banyo çerçevesi



HARİCİ CHİLLER BAĞLANTISI

Hassas sıcaklık kontrolü için harici sıcaklık sensörü.



KORUMA GÜVENLİK

Uyarı alarmları ile komple koruma sistemi. Düşük sıvı seviyesi ve kuru çalışma, aşırı sıcaklık, aşırı akım.

GENEL BİLGİLER

Cihaz	CLVB-44
Cihaz tipi	Viskozimetre Banyosu
Garanti	2 yıl
Cihaz Belgesi	CE, EU Standarts
Kalite yönetmeliği	DIN EN ISO 9001:2008

GENEL TEKNİK BİLGİLER

Çalışma sıcaklığı	0°C ~ 100°C
Sıcaklık kararlılığı	±0.05°C
Isıtma gücü	2000 W
Pompa akış hızı	22 l/dk
Pompa basıncı	0.3/0.2 bar
Banyo hacmi	44
Ekran	LCD Ekran

MATERYAL-ÖZGÜN BİLGİLERİ

Çalışma alanı malzemesi	1.2 mm kalınlık SS 304 Malzeme No : 1.4301
Kasa malzemesi	Toz Boyalı 1.2 mm kalınlığında Zincor Çelik Levha

ELEKTRİK BİLGİLERİ

Nominal voltaj	220V AC
Nominal frekans	50 Hz
Güç tüketimi	2000 W

BOYUTLAR

Cihaz dışı (mm)	700 × 260 × 650
Paket boyutları	900 × 500 × 1000
Brüt Ağırlık	35 kg