

JELATİN BANYOSU - BLOOM BOTTLE

CLBB - 3210

CLS CLBB-3210 tıbbi ve sađlık hizmetlerinde, kolej ve üniversitelerde, bilimsel araştırma kurumlarında ve endüstriyel ve maden işletmelerinde buharlaştırma, kurutma, konsantrasyon, kimyasalların sabit sıcaklıkta ısıtılması, serum testi, biyolojik ürünlerin sabit sıcaklıkta kültürü, dezenfeksiyon ve kaynatma için yaygın olarak kullanılmaktadır.





BÜYÜK BANYO HACMİ YÜKSEK SİRKÜLASYON İÇİN

15 Lt.



MÜKEMMEL SICAKLIK KONTROLÜ

Mikroişlemci PID kontrolü 0,1°C
Sıcaklık kararlılığı



GÜÇLÜ SİRKÜLASYON

0.8 Bar basınç



CFC FREE SOĞUTMA

CFC FREE
R449 SOĞUTMA



LED EKRAN

Tüm parametrelerin kolayca ayarlanıp
izlenebildiği, çözünürlük seviyesi yüksek
ekran.



KORUMA GÜVENLİK

Uyarı alarmları ile komple koruma sistemi. Düşük
sıvı seviyesi ve kuru çalışma, aşırı sıcaklık, aşırı
akım.



HARİCİ SICAKLIK SENSÖRÜ (PT100)

Hassas sıcaklık kontrolü için harici sıcaklık
sensörü.



KOLAYLIK

Kondansatörün kolay temizlenmesi için hızlı
açılan ön ızgara, yan kulplar rahat kullanım ve
taşıma imkanı sağlar

GENEL BİLGİLER

Cihaz	CLBB-3210
Cihaz tipi	Jelatin Banyosu
Garanti	2 yıl
Cihaz Belgesi	CE, EU Standarts
Kalite yönetmeliği	DIN EN ISO 9001:2008

GENEL TEKNİK BİLGİLER

Çalışma Sıcaklığı	Ortam -10 ~ 100°C
Sensör	PT 100
Soğutma Kapasitesi 20°C	750 W
Isıtma Kapasitesi	2000 W
Bağlantı	M16
Ekran	LED Ekran
Güvenlik	Düşük sıvı seviyesi, yüksek voltaj

MATERYAL-ÖZGÜN BİLGİLERİ

Çalışma alanı malzemesi	1.2 mm kalınlık SS 304 Malzeme No : 1.4301
Kasa malzemesi	Toz Boyalı 1.2 mm kalınlığında Zincor Çelik Levha

ELEKTRİK BİLGİLERİ

Nominal voltaj	220V AC
Nominal frekans	50 Hz
Güç tüketimi	3000 W

DIMENSION

Tank Ölçüsü (mm)	400 × 400 × 200
Cihaz Ölçüsü (mm)	630 × 420 × 350
Brüt Ağırlık (kg)	35