

SİRKÜLASYONLU SU BANYOSU

CLCC-0820H

CLCC-0820H yatay serisi ürünler, mil viskozimetresinin uygulanması için tasarlanmıştır. Açma yuvası, viskozimetre ana bilgisayarının ve numune kabının yerleştirilmesini ve değiştirilmesini kolaylaştırır ve viskozimetrenin ayarlanmasını, test edilmesini ve kaldırılmasını kolaylaştırır. Banyoda numune viskozite testi için mil viskozimetresi, rotasyonel viskozimetre, koni ve plaka viskozimetresine uygulanabilir. Ayrıca banyo dışındaki su banyosu ceketinde numune viskozite testi yapmak için mil viskozimetresi, rotasyonel viskozimetre, koni ve plaka viskozimetresi için de uygundur.





HIZLI SOĞUTMA



MÜKEMMEL SICAKLIK KONTROLÜ

Mikroişlemci PID kontrolü 0.1°C Sıcaklık stabilitesi



LED EKRAN

Kullanıcı dostu LED Ekran Hızlı ayarlanabilir tuşlu parlak LED Ekran. Basit ve hızlı kontrol paneli.



KORUMA

Uyarı alarmları ile komple güvenlik koruma sistemi. Düşük sıvı seviyesi kuru çalışma, aşırı sıcaklık, aşırı akım.

GENEL BİLGİLER

Cihaz	CLCC - 0820H
Cihaz tipi	Sirkülasyonlu Su Banyosu
Garanti	2 yıl
Cihaz Belgesi	CE, EU Standarts
Kalite yönetmeliği	DIN EN ISO 9001:2008

GENEL TEKNİK BİLGİLER

Kapasite	8 Lt.
Çalışma Sıcaklığı	-10 ~ 100 C
Soğutma Kapasitesi 20°	300 W
Isıtma Kapasitesi	2000 W
Bağlantı	M16
Kontrolör	PID
Sensör	PT 100
Çözünürlük	0.1 C for Kontrol ve Ekran
Akış Hızı	22 Lt/dk
Banyo kapağı	Dahil

MATERYAL-ÖZGÜN BİLGİLERİ

Çalışma alanı malzemesi	1.2 mm ss 304, 1.4301
Kasa malzemesi	Toz kaplamalı 1,2 mm kalınlığında Zincor çelik sac

ELEKTRİK BİLGİLERİ

Nominal voltaj	220V AC
Nominal frekans	50 Hz
Güç tüketimi	2350 W

BOYUTLAR

Cihaz (GxDxY, mm)	415 x 410 x 426
Banyo (GxDxY, mm)	356 x 147 x 150
Paket (GxDxY, mm)	52 x 520 x 520
Brüt Ağırlık	25 kg

OPSİYONLAR

Isı transfer sıvısı
İzolasyonlu hortum