


## KOMBİNE SİRKÜLATÖR

### CLCC - 3030P

CLCC-3030P model kombine sirkülatör, hassas sıcaklık kontrolü gereken laboratuvar uygulamaları için -30°C ila +200°C aralığında stabil ve güvenilir sıcaklık sağlamaktadır. CLS CLCC serisi kombine sirkülatör cihazları, laboratuvar ve endüstriyel uygulamalarda hassas sıcaklık kontrolü sağlamak üzere tasarlanmış gelişmiş ısıtma-soğutma sistemleridir.





### DAHİLİ & HARİCİ SİRKÜLASYON

33.3 L/dk



### MÜKEMMEL SICAKLIK KONTROLÜ

Mikroişlemci PID kontrolü 0.1°C Sıcaklık stabilitesi



### GÜÇLÜ SİRKÜLASYON MOTORU

0.7 bar basınç



### KOLAYLIK

Kondenserin kolay temizlenmesi için hızlı açılan ön ızgara, Yan kulplar rahat taşıma ve taşıma imkanı sağlar.



### LCD EKРАН

Tüm parametrelerin kolayca ayarlanıp izlenebildiği, çözünürlük seviyesi yüksek dokunmatik LCD ekran.



### KORUMA GÜVENLİK

Uyarı alarmları ile komple koruma sistemi. Düşük sıvı seviyesi ve kuru çalışma, aşırı sıcaklık, aşırı akım.

## GENEL BİLGİLER

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Cihaz              | CLCC-3030P           |
| Cihaz tipi         | Kombine Sirkülatör   |
| Garanti            | 2 yıl                |
| Cihaz Belgesi      | CE, EU Standarts     |
| Kalite yönetmeliği | DIN EN ISO 9001:2008 |

## GENEL TEKNİK BİLGİLER

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Kapasite                 | 20 Lt.                         |
| Sensör                   | PT 100                         |
| Çalışma sıcaklığı        | -30 - 200°C                    |
| Isıtma Kapasitesi        | 2000 W                         |
| Soğutma Kapasitesi 20 °C | 900 W                          |
| Bağlantı                 | M16x1                          |
| Kontrolör                | Otomatik PID kontrol           |
| Zamanlayıcı              | 99.59 dk ya da sürekli çalışma |
| Çözünürlük               | 0.1 C for Kontrol and Ekran    |
| Boşaltma                 | Özgün manuel boşaltma valfi    |
| Banyo kapağı             | Dahil                          |

## MATERYAL-ÖZGÜN BİLGİLERİ

|                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Çalışma alanı malzemesi | 1.2 mm ss 304, 1.4301                         |
| Kasa malzemesi          | Powder-coated 1.2 mm thick Zincor steel plate |

## ELEKTRİK BİLGİLERİ

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Nominal voltaj  | 220V AC |
| Nominal frekans | 50 Hz   |
| Güç tüketimi    | 2900 W  |

## BOYUTLAR

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Banyo (GxDxY, mm) | 295 x 295 x 200  |
| Cihaz (GxDxY, mm) | 350 x 570 x 778  |
| Paket (GxDxY, mm) | 500 x 700 x 1000 |
| Brüt Ağırlık      | 50 kg            |

## OPSİYONLAR

|                     |
|---------------------|
| Isı transfer sıvısı |
| İzolasyonlu hortum  |