

SİRKÜLASYONLU ISITICI

CLHC-2525

CLS CLHC Sirkülasyonlu Isıtıcı Cihazı CLHC-2525, laboratuvarlarda +10 ile 250°C arasındaki ortam sıcaklıklarını korumak için tasarlanmış dolaşım ısıtıcılarıdır. CLHC serisi, güvenilir teknolojimiz ve modern tasarımı ile 2500W ısıtma gücü sunmaktadır. CLHC 2525, laboratuvar ortamlarında kullanılmak üzere tasarlanmış bir dolaşan yağ tipi ısıtıcıdır. Bu cihaz, +10 ile 250 °C arasında hassas ısıtma sağlayarak çeşitli deneyler ve uygulamalarda sıcaklık kontrolü yapmanıza olanak tanır. Dolaşım sistemi, ısı transfer yağının homojen dağılımını sağlayarak sıcaklık dalgalanmalarını en aza indirir ve süreç boyunca kararlı bir ısıtma ortamı oluşturur.





BÜYÜK BANYO HACMİ YÜKSEK SİRKÜLASYON İÇİN

5 Lt.



MÜKEMMEL SICAKLIK KONTROLÜ

Mikroişlemci PID kontrolü 0,1°C
Sıcaklık kararlılığı



GÜÇLÜ SİRKÜLASYON

1.5 Bar basınç



CFC FREE SOĞUTMA

CFC FREE
R449 SOĞUTMA



LCD EKRAN

Tüm parametrelerin kolayca ayarlanıp
izlenebildiği, çözünürlük seviyesi yüksek
ekran.



KORUMA GÜVENLİK

Uyarı alarmları ile komple koruma sistemi. Düşük
sıvı seviyesi ve kuru çalışma, aşırı sıcaklık, aşırı
akım.



HARİCİ SICAKLIK SENSÖRÜ (PT100)

Hassas sıcaklık kontrolü için harici sıcaklık
sensörü.



KOLAYLIK

Kondansatörün kolay temizlenmesi için hızlı
açılan ön ızgara, yan kulplar rahat kullanım ve
taşıma imkanı sağlar

GENEL BİLGİLER

Cihaz	CLHC-2525
Cihaz tipi	Sirkülasyonlu Isıtıcı
Garanti	2 yıl
Cihaz Belgesi	CE, EU Standarts
Kalite yönetmeliği	DIN EN ISO 9001:2008

GENEL TEKNİK BİLGİLER

Çalışma Sıcaklığı	Ortam +10 ~ 250°C
Sensör	PT 100
Sirkülasyon Basıncı	1,5 Bar
Isıtıcı Gücü	2500 W
Sıcaklık hassasiyeti	±0.5°C
Bağlantı	M16
Ekran	LCD Ekran
Güvenlik	Düşük sıvı seviyesi, yüksek voltaj,

MATERYAL-ÖZGÜN BİLGİLERİ

Çalışma alanı malzemesi	1.2 mm kalınlık SS 304 Malzeme No : 1.4301
Kasa malzemesi	Toz Boyalı 1.2 mm kalınlığında Zincor Çelik Levha

ELEKTRİK BİLGİLERİ

Nominal voltaj	220V AC
Nominal frekans	50 Hz
Güç tüketimi	2600 W

DIMENSION

Cihaz dışı (mm)	480 × 540 × 800
Paket	600 × 650 × 1000
Brüt Ağırlık	40 kg