

DALDIRMALI SOĞUTUCU

CLIC-80

CLIC immersion cooler, laboratuvar uygulamalarında -80 °C'ye kadar hızlı ve güvenilir soğutma sağlamak için tasarlanmış kompakt bir cihazdır. CLIC daldırma soğutucuları, ısıtma sirkülatörleriyle birlikte doğrudan soğutma ve soğutulan nesnelere temas eden buharlaştırıcılar sayesinde sıvıların düşük sıcaklıklara kadar hızlı soğutulması için idealdir; farklı uygulamalar için birçok soğuk başlık seçeneği mevcuttur.





ÇİFT KOMPRESÖR SOĞUTMA

Çift kompresör ile kademeli güçlü soğutma sistemi.



CFC FREE SOĞUTMA

R404 Soğutucu akışkan gaz



LCD EKRAN

Tüm parametrelerin kolayca ayarlanıp izlenebildiği, çözünürlük seviyesi yüksek dokunmatik ekran.



KORUMA GÜVENLİK

Uyarı alarmları ile komple koruma sistemi. Düşük sıvı seviyesi ve kuru çalışma, aşırı sıcaklık, aşırı akım.



HARİCİ SICAKLIK SENSÖRÜ (PT100)

Hassas sıcaklık kontrolü için harici sıcaklık sensörü.



KOLAYLIK

Uzun soğutma probe başlığı ile kullanım kolaylığı

GENEL BİLGİLER

Cihaz	CLIC-80
Cihaz tipi	Daldırmalı Soğutucu
Garanti	2 yıl
Cihaz Belgesi	CE, EU Standarts
Kalite yönetmeliği	DIN EN ISO 9001:2008

GENEL TEKNİK BİLGİLER

Çalışma Sıcaklığı	-80°C
Sensör	PT 100
Sıcaklık Kontrolü	PID kontrolü
Probe Uzunluğu	1.6 Metre
Soğutma Gücü 20°C	400 W
Soğutma Probu	ø12x650 mm
Ekran	LCD Ekran
Kayıt	Grafik Gerçek Zamanlı Kayıt

MATERYAL-ÖZGÜN BİLGİLERİ

Çalışma alanı malzemesi	1.2 mm kalınlık SS 304 Malzeme No : 1.4301
Kasa malzemesi	Toz Boyalı 1.2 mm kalınlığında Zincor Çelik Levha

ELEKTRİK BİLGİLERİ

Nominal voltaj	220V AC
Nominal frekans	50 Hz
Güç tüketimi	1000 W

BOYUTLAR

Cihaz dışı (mm)	355 x 455 x 865
Paket	600 x 500 x 1280
Brüt Ağırlık	73 kg