

## TERMO SİRKÜLATÖR

### CLRC-0920

CLRC-0920 model kombine sirkülatör, hassas sıcaklık kontrolü gereken laboratuvar uygulamaları için -20°C ila +100°C aralığında stabil ve güvenilir sıcaklık sağlamaktadır. CLS CLRC serisi termo sirkülatör cihazları, laboratuvar ve endüstriyel uygulamalarda hassas sıcaklık kontrolü sağlamak üzere tasarlanmış gelişmiş ısıtma-soğutma sistemleridir.





### DAHİLİ & HARİCİ SİRKÜLASYON

22 L/dk



### LCD EKРАН

Kullanıcı dostu 2x16 LCD Ekran Hızlı ayarlanabilir tuşlu parlak LCD Ekran. Basit ve hızlı kontrol paneli.



### GÜÇLÜ SİRKÜLASYON MOTORU

0.3 bar basınç



### KORUMA

Uyarı alarmları ile komple güvenlik koruma sistemi. Düşük sıvı seviyesi kuru çalışma, aşırı sıcaklık, aşırı akım.



### MÜKEMMEL SICAKLIK KONTROLÜ

Mikroişlemci PID kontrolü 0.1°C Sıcaklık stabilitesi



### CFC FREE SOĞUTMA

CFC Free R449 SOĞUTMA

## GENEL BİLGİLER

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Cihaz              | CLRC-0920            |
| Cihaz tipi         | Termo sirkülatör     |
| Garanti            | 2 yıl                |
| Cihaz Belgesi      | CE, EU Standarts     |
| Kalite yönetmeliği | DIN EN ISO 9001:2008 |

## GENEL TEKNİK BİLGİLER

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Kapasite                  | 9 Lt.                          |
| Sensör                    | PT 100                         |
| Çalışma sıcaklığı         | -20 - 100°C                    |
| Heating Kapasite          | 1.500 W                        |
| Cooling Kapasite at 10 °C | 1.200 W                        |
| Bağlantı                  | Standart 8 mm                  |
| Kontrolör                 | Otomatik PID kontrol           |
| Zamanlayıcı               | 99.59 dk ya da sürekli çalışma |
| Çözünürlük                | 0.1 C for Kontrol and Ekran    |
| Boşaltma                  | Özgün manuel boşaltma valfi    |

## MATERYAL-ÖZGÜN BİLGİLERİ

|                         |                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| Çalışma alanı malzemesi | 1.2 mm ss 304, 1.4301                              |
| Kasa malzemesi          | Toz kaplamalı 1,2 mm kalınlığında Zincor çelik sac |

## ELEKTRİK BİLGİLERİ

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Nominal voltaj  | 220V AC |
| Nominal frekans | 50 Hz   |
| Güç tüketimi    | 2700 W  |

## BOYUTLAR

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Cihaz (GxDxY, mm) | 300 x 500 x 620 |
| Paket (GxDxY, mm) | 400 x 570 x 740 |
| Brüt Ağırlık      | 35 kg           |

## OPSİYONLAR

|                     |
|---------------------|
| Isı transfer sıvısı |
| İzolasyonlu hortum  |