

TERMO SİRKÜLATÖR

CLRC-2800

CLRC-2800 model kombine sirkülatör, hassas sıcaklık kontrolü gereken laboratuvar uygulamaları için -20°C ila +80°C aralığında stabil ve güvenilir sıcaklık sağlamaktadır. CLS CLRC serisi termo sirkülatör cihazları, laboratuvar ve endüstriyel uygulamalarda hassas sıcaklık kontrolü sağlamak üzere tasarlanmış gelişmiş ısıtma-soğutma sistemleridir.





DAHİLİ & HARİCİ SİRKÜLASYON

28 L/dk



LCD EKРАН

Kullanıcı dostu 2x16 LCD Ekran Hızlı ayarlanabilir tuşlu parlak LCD Ekran. Basit ve hızlı kontrol paneli.



GÜÇLÜ SİRKÜLASYON MOTORU

3,2 bar basınç



KORUMA

Uyarı alarmları ile komple güvenlik koruma sistemi. Düşük sıvı seviyesi kuru çalışma, aşırı sıcaklık, aşırı akım.



MÜKEMMEL SICAKLIK KONTROLÜ

Mikroişlemci PID kontrolü 0.1°C Sıcaklık stabilitesi



CFC FREE SOĞUTMA

CFC Free R449 SOĞUTMA

GENEL BİLGİLER

Cihaz	CLRC-2800
Cihaz tipi	Termo sirkülatör
Garanti	2 yıl
Cihaz Belgesi	CE, EU Standarts
Kalite yönetmeliği	DIN EN ISO 9001:2008

GENEL TEKNİK BİLGİLER

Kapasite	40 Lt.
Sensör	PT 100
Çalışma sıcaklığı	-20 80°C
Isıtma Gücü	3000 W
Soğutma Gücü 25 °C	2800 W
Bağlantı	Standart 8 mm
Kontrolör	Otomatik PID kontrol
Zamanlayıcı	99.59 dk ya da sürekli çalışma
Çözünürlük	0.1 C for Kontrol and Ekran
Boşaltma	Özgün manuel boşaltma valfi

MATERYAL-ÖZGÜN BİLGİLERİ

Çalışma alanı malzemesi	1.2 mm ss 304, 1.4301
Kasa malzemesi	Toz kaplamalı 1,2 mm kalınlığında Zincor çelik sac

ELEKTRİK BİLGİLERİ

Nominal voltaj	220V AC
Nominal frekans	50 Hz
Güç tüketimi	6000 W

BOYUTLAR

Cihaz (GxDxY, mm)	515 x 625 x 1020
Paket (GxDxY, mm)	660 x 780 x 1200
Brüt Ağırlık	134 kg

OPSİYONLAR

Isı transfer sıvısı
İzolasyonlu hortum