

TERMO SİRKÜLATÖR

CLRC-08C / 08CL

-20°C ile 100°C (-35°C ile 100°C) arasındaki sıcaklıkları kontrol etmek için uygun fiyatlı soğutma termostatları arıyorsanız, CLRC serimiz güvenilir teknoloji ve modern tasarımıyla ideal bir seçenektir. Bu seri, laboratuvarlarda su ve su/antifriz karışımları gibi yanıcı olmayan sıvılarla dış sıcaklık kontrolü için uygundur. Termostatlar, temel sıcaklık kontrol uygulamaları için mükemmel bir çözüm sunar. En temel işlevlere sahip olan bu uygun fiyatlı ürün serisi, güvenilirliği ve kullanıcı dostu özellikleriyle sizi etkileyebilir.





DAHİLİ & HARİCİ SİRKÜLASYON

15 L/dk



LCD EKRAN

Kullanıcı dostu 2x16 LCD Ekran Hızlı ayarlanabilir tuşlu parlak LCD Ekran. Basit ve hızlı kontrol paneli.



GÜÇLÜ SİRKÜLASYON MOTORU

0.25 bar basınç



KORUMA

Uyarı alarmları ile komple güvenlik koruma sistemi. Düşük sıvı seviyesi kuru çalışma, aşırı sıcaklık, aşırı akım.



MÜKEMMEL SICAKLIK KONTROLÜ

Mikroişlemci PID kontrolü 0.1°C Sıcaklık stabilitesi



CFC FREE SOĞUTMA

CFC Free
R449 SOĞUTMA

GENEL BİLGİLER

Cihaz	CLRC-05C / 05CL
Cihaz tipi	Termo sirkülatör
Garanti	2 yıl
Cihaz Belgesi	CE, EU Standarts
Kalite yönetmeliği	DIN EN ISO 9001:2008

GENEL TEKNİK BİLGİLER

Kapasite	7.5 Lt.
Sensör	PT 100
Çalışma sıcaklığı	08C: -20 to 100°C, 08CL: -35 to 100°C
Heating Kapasite	1.500 W
Cooling Kapasite at 0 °C	35 dk.to100°C, 75 dk.to190°C
Bağlantı	Standart 8 mm
Kontrolör	Otomatik PID kontrol
Zamanlayıcı	99.59 dk ya da sürekli çalışma
Çözünürlük	0.1 C for Kontrol and Ekran
Boşaltma	Özgün manuel boşaltma valfi

MATERYAL-ÖZGÜN BİLGİLERİ

Çalışma alanı malzemesi	1.2 mm ss 304, 1.4301
Kasa malzemesi	Toz kaplamalı 1,2 mm kalınlığında Zincor çelik sac

ELEKTRİK BİLGİLERİ

Nominal voltaj	220V AC
Nominal frekans	50 Hz
Güç tüketimi	1.950 W

BOYUTLAR

Banyo (GxDxY, mm)	165 x 190 x 160
Cihaz (GxDxY, mm)	235 x 500 x 605
Paket (GxDxY, mm)	350 x 700 x 720
Brüt Ağırlık	25 kg

OPSİYONLAR

Isı transfer sıvısı
İzolasyonlu hortum